



UWAGI:

- elementy drewniane łączone za pomocą łączników systemowych, śrub M12 lub połączenia ciesielskie,
- w obrysie ławostół zaleca się wykonać nawierzchnię ze żwiru płukanego o uziarnieniu 6-32 mm grubości 10 cm,
- elementy drewniane z drewna dębowego, struganego,
- elementy drewniane wykonać z fazowaniem szerokości 0,5-1,0 cm,
- drewno zabezpieczone impregnatem kolorującym w kolorze "ciemny dąb",
- elementy metalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
- wszystkie materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty,
- dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o porównywalnych parametrach w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem,



"AKWADRAT" Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. /95/ 738 86 68

OBIEKT:	ŁAWOSTÓŁ			
ADRES:	DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY			1. ARK. NR
TYTUŁ RYS.:	ŁAWOSTÓŁ		1:25 SKALA	
	IMIE I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ UPRAWNIENI	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Grzegorz Gąsiorek upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	LOIA/10/2004/GW	28.07.2014r.	