Przekrój poprzeczn
Skala: 1:100/1


rz. Draw
Brzeg lewy
oczep z cegły
124.91 SNQ
1:1,5
wykop
WWQ
SNQ
podsypka cementowo–piaskowa
kamienie ułożone na ostro – max wymiar głazu 400mm wypełnienie przestrzeni pomiędzy kamieniami przez zamulanie pospółką 0/16 mm (zawartość piasku nie więcej niż 10%) w ilości 50% masy ułożonych kamieni, zasypanie koryta warstwą pospółki 0/63mm (zawartość piasku nie więcej niż 20%) w ilości 50 % masy ułożonych kamieni.
p.p.120.00 m npm

Odległości istniejące [m]	−24.85	−21.70	−21.10	−19.55	−7.50	0.00	1.00	1.20	1.50	3.00	5.00	7.00
Rzędne istniejące [m npm]			126.50		126.60	125.89	125.89	124.98	124.15	124.68	124.58	124.48
Rzędne dna proj. [m npm]	125.25	124.00		125.25								

Przekrój poprzeczny nr 7
Skala: 1:100/100


granica z działka prywatną
Brzeg lewy
1:1,5
wykop
rz. Drawa
122.77 WWQ
122.13 SNQ
SNQ
WWQ
kamienie ułożone na ostro – max wymiar głazu 400mm wypełnienie przestrzeni pomiędzy kamieniami przez zamulanie pospółką 0/16 mm (zawartość piasku nie więcej niż 10%) w ilości 50% masy ułożonych kamieni, zasypanie koryta warstwą pospółki 0/63mm (zawartość piasku nie więcej niż 20%) w ilości 50 % masy ułożonych kamieni.
podsypka cementowo–piaskowa
kamień łamany gr. 30cm ułożony na ostro na warstwie betonu C16/20 z wypełnieniem spoin do 1/2 wysokości
palisada ϕ12cm L=2m
narzut kamienny luzem
p.p.120.00 m npm

Odległości [m]	−14.46	−3.17	−2.87	−1.25	0.00	7.00	11.00	12.00	14.50	16.00	18.20
Rzędne [m npm]	129.70				123.94	122.26	122.06	122.01	122.06	122.16	122.41
Rzędne dna proj. [m npm]			123.05	122.52							

y nr 4
100



oczep z cegły
a
125.33 WWQ

	10.00	11.20	12.80 12.90 13.15
	123.98	124.37	124.98 125.77 125.77



Brzeg prawy
Brzeg lewy
1:1,5
wykop
WWQ
SNQ
podsypka cementowo-piaskowa
zasyp gruntem
murek oporowy
1:1
obrukowanie skarpy
palisada ϕ12cm L=2m
kamienie ułożone na ostro – max wymiar głazu 400mm
wypełnienie przestrzeni pomiędzy kamieniami przez zamulanie
pospółką 0/16 mm (zawartość piasku nie więcej niż 10%)
w ilości 50% masy ułożonych kamieni,
zasypanie koryta warstwą pospółki 0/63mm (zawartość piasku nie
więcej niż 20%) w ilości 50 % masy ułożonych kamieni.
p.p.120.00 m npm

Odległości [m]	-19.90	-17.50	-14.70	-13.70	-11.90	0.00	2.00	4.00
Rzędne [m npm]	126.90			123.47		122.86	122.44	122.29
Rzędne dna proj. [m npm]		124.74	123.62		124.74 125.00			



Brzeg prawy

	19.20	21.50	24.50	34.50
	122.97	123.00	125.10	125.00



Brzeg lewy
granica z
działką prywatną
1:1,2
WWQ
SNQ
kamienie ułożone na ostro – max wymiar głazu 400mm
wypełnienie przestrzeni pomiędzy kamieniami przez zamulanie
pospółką 0/16 mm (zawartość piasku nie więcej niż 10%)
w ilości 50% masy ułożonych kamieni,
zasypanie koryta warstwą pospółki 0/63mm (zawartość piasku nie
więcej niż 20%) w ilości 50 % masy ułożonych kamieni.
podsypka cementowo-piaskowa
p.p.120.00 m npm

Odległości [m]	-8.90	-1.56	-1.26	-0.70	0.00	0.87	1.17	2.70
Rzędne [m npm]	128.40				123.68			122.41
Rzędne dna proj. [m npm]			122.56	121.96		122.56		

Przekrój poprzeczny nr 5
Skala: 1:100/100


rz. Drawa
122.81 WWQ
122.15 SNQ
Brzeg prawy

7.00	10.00	13.00	15.00	17.00	19.00	20.30	27.00
122.14	122.09	121.94	121.74	121.44	121.74	122.44	124.70


Brzeg lewy
1:1,5
wykop
WWQ
SNQ
podsypka cementowo-piaskowa
p.p.120.00 m npm

Odległości [m]	-25.40	-21.60	-19.50
Rzędne [m npm]	128.30		
Rzędne dna proj. [m npm]		124.22	122.85

Przekrój poprzeczny nr 8
Skala: 1:100/100


rz. Drawa
Brzeg prawy
obrukowanie skarpy
122.72 WWQ
122.10 SNQ
palisada ϕ12cm L=2m

4.00	7.00	9.00	10.00	11.00	14.00	24.00	34.50
122.11	121.80	122.01	122.11	122.41	122.70	123.30	125.30

Przekrój poprzeczny nr 6
Skala: 1:100/100


rz. Drawa
Brzeg prawy
122.80 WWQ
122.15 SNQ
kamienie ułożone na ostro – max wymiar głazu 400mm
wypełnienie przestrzeni pomiędzy kamieniami przez zamulanie
pospółką 0/16 mm (zawartość piasku nie więcej niż 10%)
w ilości 50% masy ułożonych kamieni,
zasypanie koryta warstwą pospółki 0/63mm (zawartość piasku nie
więcej niż 20%) w ilości 50 % masy ułożonych kamieni.
-16.30
-12.80
0.00
4.10
5.00
9.00
10.00
12.00
14.20
15.30
17.20
18.30
24.00
122.90
122.96
122.42
122.22
122.17
122.17
122.07
121.72
121.12
122.42
123.47
124.97
124.22

	Imię i nazwisko:	Podpis:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:
Projektanci:	mgr inż. Magdalena Niśkiewicz		konst-bud.	KUP/0092/POOK/05	09.2016
	techn. Ryszard Lach		**hydrotechnik**	WBPP-AN-8386-5/7/84 Wk	09.2016
	mgr inż. Dorota Cybulska		konst-bud.	-	09.2016
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Polak		hydrotechnik	UAN-NB-8386-65/84 Wk	09.2016

Inwestycja:
Projekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL - Zadanie : Głęboczek (C4)

Obiekt:
gmina Czaplinek
powiat drawski

Nazwa rysunku:
Przekroje poprzeczne

DHV Hydroprojekt
a part of Royal HaskoningDHV

Stadium	Nr archiwalny:	Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015 Pkt. prel.:	Skala:	Nr rys.:
PB	6852-4/16		1:100	3

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność "HYDROPROJEKTU" Sp. z o.o. i mogą być stosowane,
powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.